 **Latarka ręczna Power LED
model MHL 5 EX typ 4930**

Mini latarka ręczna, Power LED, do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem gazu i pyłu, dla stref Ex 1, 2, 21 i 22

Opis

Latarka AccuLux High-Power LED model MHL 5 EX w wykonaniu Ex posiada bardzo odporną na uderzenia i wodoszczelną obudowę z tworzywa sztucznego (stopień ochrony IP 68). Innowacyjna latarka kieszonkowa LED ma tylko 14,5 cm długości i waży zaledwie 45 g, co gwarantuje jej najwyższą pozycję wśród porównywalnych latarek kieszonkowych.

Super mocna żarówka Power LED, o jasnym białym świetle, stanowi siłę latarki MHL 5 EX. Czas świecenia latarki ok. 4 godzin jest zapewniony dzięki dwóm bateriom AAA, które wchodzi w zakres dostawy. Użytkownik może być zadowolony z tego, że latarka LED ma długą żywotność, jest oszczędna i nie wymaga wymiany żarówki.


Latarka MHL 5 EX szczególnie nadaje się do profesjonalnych zastosowań jako latarka do celów konserwatorskich i inspekcyjnych.

Wykonanie jest zgodne z normą DIN 14649.

**Cechy szczególne**

- Wodoodporna: głębokość zanurzenia do 3 m
- Power LED z jasno białym światłem
- Niewielki ciężar, tylko 45 g
- Długi czas świecenia: ok. 4 h
- Zasięg świecenia 30 m
- Nie ma potrzeby wymiany żarówki

**Dane techniczne**

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne (wytrzymałe na uderzenia)
Czynnik świecący	Power LED
Czas świecenia	ok. 4 h
Zasięg świecenia	ok. 30 m
Strumień światła	42 lumeny
Baterie	2xAAA, Micro
Stopień ochrony	IP 68
Zakres temperatur stosowania	-20°C do +40°C – dla gazu +5°C do +40°C – dla pyłu
Ciężar latarki	45 g
Wymiary [mm]	145x20
Strefy Ex	1, 2, 21 i 22
Oznakowanie Ex	 II 2 G Ex ib II C T4 Gb / II 2D Ex ib III C T 135°C Db
Nr ATEX	TÜV-A 13ATEX0004X