

Latarka ręczna AccuLux HL 12 EX



Latarka ręczna, kątowna, w wykonaniu przeciwwybuchowym EX, wyjątkowo jasna i lekka. Dostępna w wersji na baterie lub w wersji z ładowarką (akumulator: można użyć ładowarki od latarki model HL 25 EX). Dwa tryby świecenia i tryb błyskowy.

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: żarówka LED,
- Akumulator litowo-jonowy, 3,7 V, 2600 mAh (w wersji akumulatorowej),
- Stopień ochrony: IP 67,
- Klasa temperaturowa: T4,
- Trzystopniowy przełącznik: 2 stopnie jasności (170 lumenów i 55 lumenów) + funkcja błyskowa,
- Czas świecenia: ok. 5 h/ 11 h,
- Jasność świecenia: ok. 170/ 55 lumenów,
- Zasięg świecenia: do ok. 200 m,
- Waga: ok. 280 g (bardzo lekka),
- Wskaźnik stopnia naładowania akumulatora,
- Wersja latarki na baterie przeznaczona do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem, dla stref EX 0,1, 2, 20, 21, 22, natomiast wersja latarki akumulatorowej dla stref EX 1, 2, 21, 22,
- Wymiary w mm: 61 x 90 x 200,
- Czas ładowania (wersja akumulatorowa): ok. 4 h.