

Wytwornica piany średniej LM 2-150

o wysokim spienieniu 30 m³/min dla piany średniej
do nominalnego ciśnienia roboczego na wytwornicy 3,5 bar



Środek pianotwórczy:

Środek pianotwórczy syntetyczny (uniwersalny) lub środek pianotwórczy tworzący film polimerowy

Grupa pożarów: A i B

Materiał / struktura techniczna

Obudowa wytwornicy: stal nierdzewna
 Ochronny pierścień podstawy: przy wylocie rury (ochrona sita)
 Korpus dyszy: stożek całkowity – dysza specjalna (mosiądz)
 Uchwyty (2): poliamid
 Zawór kulowy / nasada: aluminium

Liczba spienienia (syntetyczny środek pianotwórczy): 150
 Ilość piany (syntetyczny środek pianotwórczy): ok. 30 m³/min
 Czas połówkowy wody (syntetyczny środek pianotwórczy): ok. 30 min
 Zasięg rzutu przy ciśn. 3,5 bar na wytwornicy: ok. 2 m

Wymiary: długość szerokość wysokość
 1165 mm 445 mm 485 mm

Waga: ok. 13,6 kg

Typ	Wydajność przy ciśn. 3,5 bar	Przyłącze
LM 2-150	200 l/min	Nasada STORZ 52